

C2H2(아세틸렌) 센서 모듈, 트랜스미터

| 가스종류 | 모델명 | 구성센서 | 제품사진 | 제품타입 | 센서 원리 | 측정범위 | 주 용도, 특징 | 입력전원 | 감도 | 검출한계 | 정확도 | 출력 | 옵션 주문사양 | 크기 |
|------|--|-------------------|---|-------|-------|-----------|---|--------|---------|---------|---------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| C2H2 | C2H2-K100D (C2H2-K100F) | C2H2, (온습도 옵션) |  | 싱글모듈 | NDIR | 0~2000ppm | 아세틸렌농도 측정, 정확성우수, 안정성, 수명 4년이상, 센서모 듈만 교체 가능 | 12V DC | F.S. 1% | F.S. 1% | F.S. 3% | UART, I2C, Analog, RS485 (옵션) | 온습도 선택. 공기유입방법선택 (확산D,강제유 입F) | 76mmx 64mmx 22mm (L,D,H) |
| C2H2 | C2H2-CD600 | C2H2, (온습도 옵션) |  | 트랜스미터 | NDIR | 0~5000ppm | 아세틸렌농도 측정, 정확성우수, 안정성, 수명 4년이상, 센서모 듈만 교체 가능 | 24V DC | F.S. 1% | F.S. 2% | F.S. 3% | 4선, 4(2)~20mA, 0(2)~10V, RS485 | 출력종류, 공기유입방법선택 (확산D,강제유 입F) | 120mm x 170mm x 73mm (W,L,H) |